












































Az " sv " jelű szerelvények süllyesztett, vízmentes kivitelűek		Kapcsoló, 1P, 10 A, süllyesztett		Bakelit hajólámpa, védőkosárral, 42 W-os izzóval.
		Távozási főkapcsoló, 1P, 10 A, süllyesztett		Izzós fal, ill. mennyezeti lámpa, 42W-os izzóval, Simovill S-DROP1 1xE27 1x75 W / E27 IP 55 lámpatest műanyagházzal, polikarbonát burával
		Kapcsoló, 2P, 10 A, süllyesztett		Álmennyezeti kompakt fénycsöves lámpa, 1x18W, 2x18W, 2x26W. IP 44
		Kapcsoló, csillár, 10 A, süllyesztett		Kompakt fénycsöves lámpa, 1x18W, IP 55
		Kapcsoló, váltó, 10 A, süllyesztett		Álmennyezeti fénycsöves lámpa, 4x18W, prizma <b>b</b> úrás
		Kapcsoló, kettős-váltó, 10 A, süllyesztett		Álmennyezeti fénycsöves lámpa, 4x18W, fényes V tükrös
		Kapcsoló, kereszt-váltó, 10 A, süllyesztett		Álmennyezeti fénycsöves lámpa, 4x18W, IP54
		Nyomó-kapcsoló, 1P, 10 A, süllyesztett		Álmennyezeti fénycsöves lámpa, 2x55W, indirekt
		cs Csengőnyomó, 1P, 10 A, falon kívüli vízmentes		Fénycsöves lámpatest prizma <b>b</b> úrával, elektronikus előtét <b>t</b> el, 1x36 W
		Mozgásérzékelő kapcsoló, falon kívül, IP44, fehér, 180 fok, 12 m, h = 2,2 m		Fénycsöves munkahelyi lámpatest prizma <b>b</b> úrával, elektronikus előtét <b>t</b> el, 1x36 W, beépített kapcsolóval, falra szerelve, h = 1,4 m ( a konyhai felszósze <b>k</b> rény alá )
		Mozgásérzékelő kapcsoló, falon kívül, IP44, fehér, 110 fok, 15 m, az előtétő alá szerelve.		Fénycsöves lámpatest, ipari védett, elektronikus előtét <b>t</b> el, 2x36 W, falra, 45 fokban döntve, 2 m magas <b>a</b> n szerelve.
		Jelenlét érzékelő vagy mozgásérzékelő kapcsoló, fehér, 360 fok, 5 m, mennyezetre szerelve.		Ugyanaz, mint előző, 2x58 W
		Dugaszoló aljzat, 2P + F, 16 A, süllyesztett		Robbanásbiztos, függesztett lámpa, védőkosárral, 70 W-os izzóval.
		Ugyanaz, mint előző, 2, ill. 3 db. egymás mellett közös keretben		Kijáratmutató lámpatest, matricával, készenléti, saját akkumulátoros, 1 óra.
		Dugaszoló aljzat, 2P + F, 16 A, süllyesztett, hűtő részére		Biztonsági lámpatest, matrica nélkül, készenléti, saját akkumulátoros, 1 óra, IP65.
		Dugaszoló aljzat, 2P + F, 16 A, süllyesztett, rovarcsapda részére, h = 2 m		Biztonsági világítási inverter a lámpába építve. A több fénycsöves lámpáknál csak az egyik fénycső részére.
		Dugaszoló aljzat, 2P + F, 16 A, süllyesztett-vízmentes		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókra. Falra, és padlóra is szerelhető típus ( 90°ban forgatható fejjel ) Tápfeszültség : 12/24V DC ( jumperrel állítható ), Áramfelvétel : 90 mA / 12 V ; 40 mA / 24 V Tartóerő : 50 kg. Megtáplálás a tűzjelző központból
		Dugaszoló aljzat, 3x400 V, 5P, 16 A, süllyesztett		
		Telefon csatlakozó aljzat, süllyesztett, RJ 11		
		Informatikai csatlakozó aljzat, süllyesztett, RJ 45 Cat5 UTP		
		Ahol egymás mellé kerül a " tel " és az " int " aljzat, oda 1 db. olyan szerelvényt kel beépíteni, amely RJ11 + RJ45 csatlakozót tartalmaz.		
		TV csatlakozó aljzat, süllyesztett. Üres védőcső kiállítás az álmennyezet feletti térbe. Későbbiekben lesz kiépítve a belső hálózat.		
		Legrand falon kívüli kaputelefon szett video, 1 lakásos, 2 vezetékes, fehér beltéri egységgel, mágneses ajtózárral. Cikkszám : 369200.		
		Csengő falon kívül, 8 V, megszakításos		
Az egymás mellé kerülő süllyesztett szerelvényeket közös keretben kell elhelyezni.				
Általános szerelvény magasságok : kapcsolók - 1 m, dugaszoló aljzatok - 0,4 m a gyermekek által használt helyiségekben, kapcsolók és dugaszoló aljzatok egyaránt - 1,0 m nedves helyiségekben, kapcsolók és dugaszoló aljzatok egyaránt - 1,3 m A gyermekek által hozzáférhető dugaszoló aljzatok gyermekvédelmi kivitelűek legyenek !				
Vészhívó szett akadálymentes wc-be. Series vészjelző IT800				
		hívó nyomógomb visszajelző piros LED-del és 2 m perlonzsinórral		
NY		nyugtázó nyomógomb visszajelző LED-del		
		szobai jelzőlámpa (fehér) optikai és akusztikus jelzéshez.		
<div>Rajzs<span>z</span>ám:</div> <div>GE-6</div>		A létesítmény megnevezése: <b>Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése</b>		
		<b>Dunaújváros, Béke Városrész, Március 15. tér 11., 730/57 hrsz.</b>		
		A terv megnevezése:		Dátum: 2016. 11.
		<b>Jelmagyarázat</b>		
Tervező: Fekete Ferenc, építményvillamossági vezető tervező V-Vn-04-0239,   Mobil : 06-20 / 9277-767			Tervező munkatárs : Balogh Csaba, villamosmérnök	