

Tűzjelző vezeték- JB-Y(St)Y Lg

Alkalmazási terület: Tűzjelző berendezések és füstérzékelők kábelezéséhez használható.

Szerkezet	Befogadó méret, mm
2 x 0.75 mm ²	6
2 x 1 mm ²	6.5
2 x 1.5 mm ²	7
2 x 2 x 0.75 mm ²	10.5
2 x 2 x 1 mm ²	11.5

Vezetők

0.75 mm² — rézsodrat HD 383 S2:1986

1 mm² — rézsodrat HD 383 S2:1986

1.5 mm² — rézsodrat HD 383 S2:1986

Műszaki adatok

Érszigetelés	PVC (VDE 0207 szerint)
Érszigetelések színe	vörös és fekete, ill. vörös, fekete, kék és fehér
Árnyékolás	9/12 μm-es Al/PET fólia
Árnyékolás-folytonosító	Ø 0,4 mm SnCu
Köpeny	PVC (VDE 0207 szerint)
Köpeny színe	vörös
Felirat	megegyezés szerint
Szigetelési ellenállás	min. 100 MΩkm

Feszültségpróba

ér-ér viszonylatban 1000 V= 1 percig, ér-árnyékolás viszonylatban 500 V= 1 percig